MISTRAL 150+

SOUS TOITURE RESPIRANTE 150 GR/M²

Dotée d'une très bonne perméabilité à la vapeur d'eau, Mistral 150+ est parfaitement adaptée pour les toits en pente ventilés et les bardages. Parfaitement étanche à l'eau, elle protège des dégradations causées par l'eau ou la neige. Il optimise votre isolation par sa parfaite étanchéité.

FICHE TECHNIQUE

EN 13859-1-2:2010

- **Poids / m² :** 150 gr/m² (± 10 %)
- **Composition :** 3 couches de polypropylene soudées par ultrasons
- **1 bande autocollante intégrée**
- **Largeur rouleau :** 1,5 m (DIN EN 1849-2)
- **Longueur rouleau :** 50 m (DIN EN 1849-2)
- **Surface rouleau :** 75 m²
- **Poids rouleau :** ± 12 kg

Résistance à la traction

- *** en largeur :** 180 N / 50mm (± 60)
- *** en longueur :** 265 N / 50mm (± 60)

Résistance à l'extension

- *** en largeur :** 110 % (± 60)
- *** en longueur :** 95 % (± 70)

Résistance à la déchirure au clou

- *** en largeur :** 225 N (± 75)
- *** en longueur :** 165 N (± 55)

Résistance aux températures et UV

Perméabilité à la vapeur d'eau

- **sd :** 0,03 m (+ 0.015/- 0.015)
- **Lissy system :**1400 gr/m²/24 h(+/-200) à 23°C/85 % RH
- **Souplesse à basse température :** - 40° C

Étanchéité à l'eau

- Classe W1

Classement au feu

- Classe F
- Déclaration de performance n° 981 /2021

CERTIFIÉ CE

RECYCLABLE

ÉTANCHE À L'EAU

RESPIRANT

RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE

info@d2c-trade.com
www.mistral-roof.com

D2C trade
Supplier of Materials

Mistral
MATÉRIAUX POUR TOITURES