MISTRAL 210

SOUS TOITURE RESPIRANTE • 210 GR/M²

Dotée d'une très bonne perméabilité à la vapeur d'eau, Mistral 210 est parfaitement adaptée pour les toits en pente ventilés et les bardages. Parfaitement étanche à l'eau, elle protège des dégradations causées par l'eau ou la neige. Elle optimise votre isolation par sa parfaite étanchéité.

FICHE TECHNIQUE

- **Poids / m² :** 200 gr/m² (± 10 %) (DIN EN 1849-2)
- **Composition :** 3 couches de polypropylene soudées par ultrasons
- **2 bandes autocollantes intégrées pour une parfaite étanchéité**
- **Largeur rouleau :** 1,5 m (DIN EN 1849-2)
- **Longueur rouleau :** 50 m (DIN EN 1849-2)
- **Surface rouleau :** 75 m²
- **Poids rouleau :** ca 15,75 kg

Résistance à la traction

- *** en largeur :** 300 N / 50mm (+/-75)
- *** en longueur :** 440 N / 50mm (+/-85)

Elongation

- *** en largeur :** 115% (+/-45)
- *** en longueur :** 75% (+/-45)

Résistance à la déchirure au clou

- *** en largeur :** 260 N (+/-100)
- *** en longueur :** 215 N (+/-65)

Résistance au températures et UV

- - 40° / + 80°, résistance UV de 3 mois

Perméabilité à la vapeur d'eau

- **d :** 0,47 mm (DIN EN ISO 12572 - Klima C : 23-50/93)
- **sd :** 0,02 m (DIN EN ISO 12572 - Klima C : 23-50/93)
- **Évacuation vapeur d'eau :** 1300 gr/m2/24 h à 23° C/85 % rh (BS3177)
- **μ :** 140 (DIN EN ISO 12572 - Klima C : 23-50/93)

Étanchéité à l'eau

- Classe W1 (EN 1928)

Classement au feu

- Classe E-d2 (DIN EN ISO 11925-2 / EN 13501-1) B2 PASS (DIN 4102)

CERTIFIÉ CE

RECYCLABLE

ÉTANCHE À L'EAU

RESPIRANT

RÉSISTANT À LA DÉCHIRURE

info@d2c-trade.com
www.mistral-roof.com

D2C trade
Supplier of Materials

Mistral
MATÉRIAUX POUR TOITURES