MISTRAL ALPHAWAVE

MEMBRANE EPDM AUTOADHÉSIVE RENFORCÉE

FICHE TECHNIQUE

Utilisation

- **Résistance aux températures :** -20°C/+80°C
- **Température d'utilisation :** +5°C / +40°C
- **Pente :** > 10°

Conditionnement

- **Largeur rouleau :** 30 cm
- **Longueur rouleau :** 5 m
- **Nombre de rouleaux par carton :** 4
- **Couleurs :** noir, brun, rouge
- **Finition :** lisse ou striée
- **Poids :** ± 2,3 kg

Fixation et résistance

- Fixation sure et à long terme grace au butyl hyper adhérent
- Résistance au gel, UV, intempéries, température & vieillissement
- Imperméable à l'eau

Avantages

- Facile à poser
- Indéformable & résistant aux intempéries
- Étanchéité & durabilité garanties

Précautions

- Les supports doivent être solides, secs & sans poussière pour la pose

FACILE ET RAPIDE À TRAVAILLER

LÉGER PAR RAPPORT AU PLOMB

MULTI-USAGE
toit • plateforme • mur

LONGUE DURÉE DE VIE

APPLICATIONS :



Solin



Noue



Cheminée

info@d2c-trade.com
www.mistral-roof.com

D2C trade
Supplier of Materials

Mistral
MATÉRIAUX POUR TOITURES