MISTRAL HCL 10 + HD

PARE-VAPEUR ARMÉ

Le Mistral HCL 10 + HD est un pare-vapeur armé pour les toitures inclinées et ossatures bois.
Il convient parfaitement pour tous les isolants qui sont insuflés de par son armature intégrée évitant ainsi les arrachages.

FICHE TECHNIQUE

- **Poids / m² :** 120 gr/m² (± 10 %) (DIN EN 1849-2)
- **Pare-vapeur armé**
- **Composition :** polyethylène avec armature
- **Largeur rouleau :** 1,5 m (DIN EN 1849-2)
- **Longueur rouleau :** 50 m (DIN EN 1849-2)
- **Épaisseur :** 0,50 mm (DIN EN 1849-2)
- **Surface rouleau :** 75 m²
- **Poids rouleau :** ca 9 kg

CERTIFIÉ CE

RECYCLABLE

RENFORCE POUR LE SOUFFLAGE

Imperméabilité

- EN 1928 conditions satisfaisantes

Propriétés mécaniques en traction : force maximale

- *** en largeur :** 310 EN 12310 - 2N/50 mm
- *** en longueur :** 240 EN 12311 - 2N/50 mm

Propriétés mécaniques en traction : allongement

- EN 12311 - 2 > 5 %

Résistance à la déchirure au clou

- *** en largeur :** 200 N (DIN EN 12310-1)
- *** en longueur :** 180 N (DIN EN 12310-1)

Vieillissement par expositiuon à températures élevées (perméabilité à la vapeur d'eau)

- EN 1269 & 1931 conditions satisfaisantes

Résistance à la liaison (avec ruban adhésif AQ)

- EN 123172 N/50 mm 70 conditions satisfaisantes

Valeur Sd

- EN 1931 : ~10 m

Réaction au feu

- Classe E-d2 (EN 13501-1)

info@d2c-trade.com
www.mistral-roof.com

D2C trade
Supplier of Materials

Mistral
MATÉRIAUX POUR TOITURES