MISTRAL METAL

SOUS TOITURE POUR TOITURES MÉTALLIQUES

La sous toiture Mistral Metal est adaptée pour la ventilation des toits metalliques ou joints debouts, avec ou sans lame d'air. Idéal en toiture inclinées ou façades, ces filaments en nylon assurent une réduction des bruits de 6 dB.

FICHE TECHNIQUE

- **Poids / m² :** 400 gr/m² (± 10 %) (DIN EN 1849-2)
- **Largeur rouleau :** 1,5 m (DIN EN 1849-2)
- **Longueur rouleau :** 25 m (DIN EN 1849-2)
- **Épaisseur :** 8 + 0,7 mm (DIN EN 1849-2)
- **Surface rouleau :** 31,25 m²
- **Poids rouleau :** ca 12,5 kg

Réaction au feu

- EN 11925-2 Classe F

Pénétration de vapeur d'eau

- EN 1928 conditions satisfaisante

Propriétés mécaniques en traction : force maximale

- EN 12311-1 N / 50 mm MD 400 CD 410

Propriétés mécaniques en traction : allongement

- EN 12311-1 MD 60 % MD 400 CD 410

Résistance à la déchirure au clou

- **MD :** 140 N (DIN EN 12310-1)
- **CD :** 140 N (DIN EN 12310-1)

Stabilité dimensionnelle

- EN 1109 - 30° C

Souplesse basse température

- EN 1109-2 1 %

Vieillissement artificiel par exposition combinée aux UV et à la haute température et à la chaleur (80°C)

- Allongement EN 13859-1 annexe C MD 40 % CD 45 %
- Résistance à la traction EN 13859-1 N / 50 mm annexe C MD 330 CD 180
- Absorbtion d'eau EN 13859-1 annexe C classe W1

CERTIFIÉ CE

RECYCLABLE

PERMÉABLE À 23°C : 1500 g / m² / 24 h

PERMÉABLE À 38°C : 3200 g / m² / 24 h

info@d2c-trade.com
www.mistral-roof.com

D2C trade
Supplier of Materials

Mistral
MATÉRIAUX POUR TOITURES