MISTRAL NEO

PARE PLUIE FAÇADE STABILISÉ UV 210 GR/M²

Doté d'une très bonne perméabilité à la vapeur d'eau, Mistral NEO est parfaitement adapté pour les façades bardages ajourées. Parfaitement étanche à l'eau, il protège des dégradations causées par l'eau, la neige et les UV. Il optimise votre isolation par sa parfaite étanchéité.

FICHE TECHNIQUE

- **Poids / m² :** 210 gr/m² (± 10 %) (DIN EN 1849-2)
- **Composition :** 2 couches de polypropylene soudées par ultrasons
- **2 bandes autocollantes intégrées pour une parfaite étanchéité**
- **Largeur rouleau :** 1,5 m (DIN EN 1848-2)
- **Longueur rouleau :** 50 m (DIN EN 1848-2)
- **Épaisseur :** 0,9 mm (DIN EN 1849-2)
- **Surface rouleau :** 75 m²
- **Poids rouleau :** ca ± 15,75 kg

Résistance à la traction

- *** en largeur :** 400 N / 50mm (DIN EN 12311-1)
- *** en longueur :** 400 N / 50mm (DIN EN 12311-1)

Résistance à la traction : allongement

- **Longitudinal :** 50 % (DIN EN 12311-1)
- **Transversal :** 50 % (DIN EN 12311-1)

Résistance à la déchirure au clou

- *** en largeur :** 300 N (DIN EN 12310-1)
- *** en longueur :** 230 N (DIN EN 12310-1)

Perméabilité à la vapeur d'eau

- **Absorbtion d'eau (EN 1928 méthode A) :** classe W1
- **Pénétration vapeur d'eau (EN ISO 12572) :** 0,16 m
- **Pénétration d'air (EN 12114)(m³/(m² x h x 50 Pa)) :** Max 0,05

Résistance à la température courte

- **Perméabilité à la vapeur d'eau** (23° C / 85 % RH) lyssy 500 g / m² x 24 h
- **Perméabilité à la vapeur d'eau** (38° C / 85 % RH) lyssy 900 g / m² x 24 h

CERTIFIÉ CE

RECYCLABLE

ÉTANCHE À L'EAU

RESPIRANT

HAUTE RÉSISTANCE AUX UV

info@d2c-trade.com
www.mistral-roof.com

D2C trade
Supplier of Materials

Mistral
MATÉRIAUX POUR TOITURES