MISTRAL ROLTOP

ROULEAU DE SOUS FAÎTAGE ROLTOP

FICHE TECHNIQUE

Utilisation

- **Résistance aux températures :** -20°C/+100°C
- **Température d'utilisation :** +5°C / +100°C
- **Perméabilité à l'air :** 200 cm^2/m

Composition

- Voile non tissé de densité 100 gr/m^2 résistant aux UV
- Bords en aluminium plissé
- Bande autocollante en butyl hyper adhérent

Conditionnement

- **Largeur rouleau :** 32 cm
- **Longueur rouleau :** 5 m
- **Nombre de rouleaux par carton :** 6
- **Couleurs :** noir, brun, rouge
- **Poids :** ± 1 kg

Avantages

- La bande de butyl épouse & adhère parfaitement aux éléments de couvertures
- Les 320 mm de largeur couvrent facilement toutes les applications de toit en pente
- Le concept mono surface protège des pluies acides & des intempéries
- Très bonne resistances aux UV, haute capacité respirante, microperforé
- Tous les matériaux entrant dans la fabrication du Roltop respectent l'environnement
- Garantie 5 ans

CE **CERTIFIÉ CE**

RECYCLABLE

320 MM **LARGEUR 320 MM**

RESPIRANT

info@d2c-trade.com
www.mistral-roof.com

D2C trade
Supplier of Materials

Mistral
MATÉRIAUX POUR TOITURES