MISTRAL SARK+

PARE-VAPEUR POUR SARKING

Pare-vapeur haute performance conçu exclusivement pour le sarking avec panneaux PUR/PIR. Selon prescriptions CSTC. Étanche à l'air grâce à ces deux bandes autocollantes intégrées. Très haute résistance à la vapeur (Sd élevé). Pose rapide et sécurisée.

FICHE TECHNIQUE

- **Poids / m² :** 130 gr/m² (± 10 %) (DIN EN 1849-2)
- **Composition :** polypropylene 3 couches
- **2 bandes autocollantes integrées pour une parfaite étanchéité**
- **Largeur rouleau :** 1,5 m (DIN EN 1849-2)
- **Longueur rouleau :** 50 m (DIN EN 1849-2)
- **Épaisseur :** 0,45 mm (DIN EN 1849-2)
- **Surface rouleau :** 75 m²
- **Poids rouleau :** ca 9,75 kg

Imperméabilité

- Réponds aux exigences

Propriétés mécaniques en traction : force maximale

- EN 12311 - 2 N/50 mm longueur 135 largeur 100

Propriétés mécaniques en traction : allongement

- EN 12311 - 2 35 %

Résistance à la déchirure au clou

- *** en largeur :** 80 N (DIN EN 12310-1)
- *** en longueur :** 90 N (DIN EN 12310-1)

Résistance à la diffusion

- 3,00 E + 11 (min. 1,28 E + 11, max. 3,57 E + 11) [(m² x s x Pa)/kg]

Valeur Sd

- 50 m

Réaction au feu

- Classe E

Stockage

- Intérieur à l'abri du soleil

CE **CERTIFIÉ CE**

ÉTANCHE
vapeur • eau • air

RECYCLABLE

PUR PIR **SPÉCIAL SARKING PUR ET PIR**

info@d2c-trade.com
www.mistral-roof.com

D2C trade
Supplier of Materials

Mistral
MATÉRIAUX POUR TOITURES