MISTRAL ALPHAWAVE

ZELFKLEVENDE VERSTERKTE EPDM MEMBRAAN LLODVERVANGER

TECHNISCHE FICHE

Gebruik

- **Temperatuurbestendigheid:** -20°C/+80°C
- **Gebruikstemperatuur:** +5°C / +40°C
- **Helling:** > 10°

Kenmerken

- **Rolbreedte:** 30 cm
- **Rollengte:** 5 m
- **Aantal rollen per doos:** 4
- **Kleuren:** zwart, bruin, rood
- **Afwerking:** glad of gestreept
- **Gewicht:** ± 2,3 kg

Bevestiging en weerstand

- Veilige & langdurige fixatie dankzij hyperaanhangende butyl
- Weerstand tegen vorst, uv, slecht weer, temperatuur & veroudering
- Waterdicht

Voordelen

- Gemakkelijk & handig te installeren
- Onvervormbaar & weerbestendig
- Waterdicht & duurzaam gegarandeerd

Voorzorgen

- De ondergrond moeten vast, droog & stofvrij zijn voor de installatie

SNEL EN GEMAKKELIJK OM MEE TE WERKEN

LICHT TEN OPZICHTE VAN LOOD

MEERVOUDIG GEBRUIK
dak • plate form • muur

LANGE LEVENSDUUR

TOEPASSINGEN:



Slab



Samenhangend



Schoorsteen

info@d2c-trade.com
www.mistral-roof.com

D2C trade
Supplier of Materials

Mistral
DAKMATERIALEN