MISTRAL SARK+

DAMPWERENDE FOLIE VOOR SARKING

Dakisolatiemethode voor hellende daken

Hoogwaardige damp werende folie, speciaal ontworpen voor dakafwerking met PUR/PIR-panelen. Voldoet aan de CSTC-specificaties. Luchtdicht dankzij de twee geïntegreerde zelfklevende strips. Zeer hoge dampweerstand (hoge Sd-waarde). Snelle en veilige installatie.

TECHNISCHE FICHE

- **Gewicht / m²:** 130 gr/m² (± 10 %) (DIN EN 1849-2)
- **Samenstelling:** 3 lagen polypropyleen
- **2 geïntegreerde zelfklevende strips voor een perfecte waterdichtheid**
- **Rolbreedte:** 1,5 m (DIN EN 1849-2)
- **Rollengte:** 50 m (DIN EN 1849-2)
- **Dikte:** 0,45 mm (DIN EN 1849-2)
- **Roloppervlak:** 75 m²
- **Rolgewicht:** ca 9,75 kg

CE-GECERTIFICEERD

WATERDICHT
stoom • water • lucht

RECYCLEBAAR

SPECIAAL SARKING
PUR EN PIR

Waterdoorlaatbaarheid

- Voeldoet aan de gevraagde eisen

Mechanische eigenschappen in tractie: maximale kracht

- EN 12311 - 2 N/50 mm lengte 135 breedte 100

Mechanische eigenschappen in tractie: verlenging

- EN 12311 - 2 35 %

Weerstand tegen spijkerscheuren

- *** in breedte:** 80 N (DIN EN 12310-1)
- *** in lengte:** 90 N (DIN EN 12310-1)

Diffusieweerstand

- 3,00 E + 11 (min. 1,28 E + 11, max. 3,57 E + 11) [(m² x s x Pa)/kg]

Sd-waarde

- 50 m

Brandgedrag

- Klasse E

Stockage

- Binnen, uit de buurt van de zon

info@d2c-trade.com
www.mistral-roof.com

D2C trade
Supplier of Materials

Mistral
DAKMATERIALEN