MISTRAL VCL 10 + HD

VERSTEKTE DAMPBARRIERE

De Mistral VCL 10 + HD is een versterkt dampscherm voor schuine daken en houten kozijnen. Het is ideaal voor ingeblazen isolatie. Dankzij het geïntegreerde frame voorkomt het scheuren.

TECHNISCHE FICHE

- **Gewicht / m²:** 120 gr/m² (± 10 %) (DIN EN 1849-2)
- **Versterkte dampbarriere**
- **Samenstelling:** polyethylene met kader
- **Rolbreedte:** 1,5 m (DIN EN 1849-2)
- **Rollengte:** 50 m (DIN EN 1849-2)
- **Dikte:** 0,50 mm (DIN EN 1849-2)
- **Roloppervlak:** 75 m²
- **Rolgewicht:** ca 9 kg

CE-GECERTIFICEERD

RECYCLEBAAR

VERSTERKT OM TE BLAZEN

Waterdoorlaatbaarheid

- EN 1928 juiste omstandigheden

Mechanische eigenschappen in tractie: maximale kracht

- *** in breedte:** 310 EN 12310 - 2N/50 mm
- *** in lengte:** 240 EN 12311 - 2N/50 mm

Mechanische eigenschappen in tractie: verlenging

- EN 12311 - 2 > 5 %

Weerstand tegen spijkerscheuren

- *** in breedte:** 200 N (DIN EN 12310-1)
- *** in lengte:** 180 N (DIN EN 12310-1)

Veroudering als gevolg van blootstelling aan hoge temperaturen (Waterdampdoorlatendheid)

- EN 1269 & 1931 juiste omstandigheden

Bondsterkte (met AQ-kleefband)

- EN 123172 N/50 mm 70 juiste omstandigheden

Sd-waarde

- EN 1931: ~10 m

Brandgedrag

- Klasse E-d2 (EN 13501-1)

info@d2c-trade.com
www.mistral-roof.com

D2C trade
Supplier of Materials

Mistral
DAKMATERIALEN