MISTRAL METAAL

ONDERDAKFOLIE VOOR METALEN DAKEN

Het Mistral Metaal onderdak is geschikt voor het ventileren van metalen daken of staande naden met of zonder luchtspouw. Ideaal voor schuine daken of gevels. Deze filamenten in nylon zorgen voor een geluiddemping van 6 dB.

TECHNISCHE FICHE

- **Gewicht / m²:** 400 gr/m² (± 10 %) (DIN EN 1849-2)
- **Rolbreedte:** 1,5 m (DIN EN 1849-2)
- **Rollengte:** 25 m (DIN EN 1849-2)
- **Dikte:** 8 + 0,7 mm (DIN EN 1849-2)
- **Roloppervlak:** 31,25 m²
- **Rolgewicht:** ca 12,5 kg

Brandgedrag

- EN 11925-2 Klasse F

Waterdamppenetratie

- EN ISO12572 ensemble C 0,02m

Mechanische eigenschappen in tractie: maximale kracht

- EN 12311-1 N / 50 mm MD 400 CD 410

Mechanische eigenschappen in tractie: verlenging

- EN 12311-1 MD 60 % MD 400 CD 410

Weerstand tegen spijkerscheuren

- **MD:** 140 N (DIN EN 12310-1)
- **CD:** 140 N (DIN EN 12310-1)

Maatvastheid

- EN 1109-2 1 %

Buigzaamheid bij lage temperaturen

- EN 1109 - 30° C

Kunstmatige veroudering door gecombineerde blootstelling aan UV en hoge temperaturen en hitte (80°C)

- **Verlenging:** EN 13859-1 annex C MD 40 % CD 45 %
- **Treksterkte:** EN 13859-1 N / 50 mm annex C MD 330 CD 180
- **Wateropneming:** EN 13859-1 annex C Klasse W1

CE-GECERTIFICEERD

RECYCLEBAAR

23°C
DOORLAATBAARHEID AAN 23°C: 1500 g/ m²/ 24 u

38°C
DOORLAATBAARHEID AAN 38°C: 3200 g/ m²/ 24 u

info@d2c-trade.com
www.mistral-roof.com

D2C trade
Supplier of Materials

Mistral
DAKMATERIALEN