# MISTRAL NEO

## WATERAFSTOTENDE GEVEL MET UV-STABILISATOR 210 GR/M²

Mistral Neo heeft een zeer goede waterdampdoorlaatbaarheid en is perfect geschikt voor open gevelbekleding. Perfect waterdicht, het beschermt tegen schade veroorzaakt door water, sneeuw en UV-stralen. Het optimaliseert uw isolatie door de perfecte waterdichtheid.

## TECHNISCHE FICHE

- **Gewicht / m²:** 210 gr/m² (± 10 %) (DIN EN 1849-2)
- **Samenstelling:** 2 lagen polypropyleen gelast door middel van ultrasoon
- **2 geïntegreerde zelfklevende strips voor een perfecte waterdichtheid**
- **Rolbreedte:** 1,5 m (DIN EN 1848-2)
- **Rollengte:** 50 m (DIN EN 1848-2)
- **Dikte:** 0,9 mm (DIN EN 1849-2)
- **Roloppervlak:** 75 m²
- **Rolgewicht:** ca ± 15,75 kg

### Treksterkte

- *** in breedte:** 400 N / 50mm (DIN EN 12311-1)
- *** in lengte:** 400 N / 50mm (DIN EN 12311-1)

### Weerstand tegen uitbreiding

- **Longitudinal:** 50 % (DIN EN 12311-1)
- **Transversal:** 50 % (DIN EN 12311-1)

### Weerstand tegen spijkerscheuren

- *** in breedte:** 300 N (DIN EN 12310-1)
- *** in lengte:** 2300 N (DIN EN 12310-1)

### Waterdampdoorlatendheid

- **Wateropname (EN 1928 werkwijze A):** Klasse W1
- **Stoomafvoer: (EN IS0 12572):** 0,16 m
- **Luchtdoordringing (EN 12114)(m³/(m² x h x 50 Pa)):** Max 0,05

### Korte temperatuurbestendigheid

- **Waterdampdoorlatendheid :** (23° C / 85 % RH) lyssy 500 g / m² x 24 h
- **Waterdampdoorlatendheid :** (38° C / 85 % RH) lyssy 900 g / m² x 24 h

CE-GECERTIFICEERD

RECYCLEBAAR

WATERDICHT

ADEMEND

UV

HOGE UV-BESTENDIGHEID

info@d2c-trade.com
www.mistral-roof.com

D2C trade
Supplier of Materials

Mistral
DAKMATERIALEN